

Prox 402 B2 SLIM

Czytnik kart zbliżeniowych

12/2013

Charakterystyka

- Czytnik kart i breloków zbliżeniowych standardu EM 125 kHz
- **Głowica czytająca i kontroler w osobnych obudowach - wyższy stopień ochrony obiektu**
- Pojemność pamięci do 407 identyfikatorów
- **Wewnętrzny przekaźnik do sterowania elementów wykonawczych**
- Programowanie przy pomocy karty Master (w komplecie z urządzeniem) lub poprzez program Master za pośrednictwem złącza RS232
- **Tryb mono i bistabilny, wstęp wolny**
- Współpraca z programem DOORS oraz buforem zdarzeń V2.16/32 (rejestracja zdarzeń)
- **Sygnalizacja niedomkniętych drzwi**
- Możliwość zastosowania rygla, zwór oraz rewersyjnych zaczepów elektromagnetycznych



Dane techniczne	
Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	
typ:	50mA
max:	100mA
Temperatura pracy	
Prox 402 B2 SLIM:	0 ... 40C
Prox 402 B2 H SLIM:	-30 ... 40C
Zasięg odczytu	5 ... 14cm
Standard kart	EM 125kHz Unique
Max. ilość identyfikatorów	407
Max. obciążalność wyjścia NC/NO	1A
Standard transmisji danych	RS232C
Prędkość transmisji	4800 bodów
Max. dł. przewodów magistrali	18m

Zastosowanie

Biura, hotele, szkoły, szpitale, do włączania i wyłączania urządzeń

Wersje urządzeń

- **Prox 402 B2 SLIM**
kod towaru: **PROX402SLIMB2**
- **Prox 402 B2 H SLIM**
głowica czytająca w wersji hermetycznej
kod towaru: **PROX402SLIMHB2**

AUTONOMICZNE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

CORRAL PL

05-082 Stare Babice

Blizne, ul. Warszawska 74

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax 22 722 09 09